1. **С 17.07.2026 года** установить следующий минимальный % засора на лом и отходы цветных металлов на **Брянском, Волхонском, Тверском, Смоленском, Псковском, Великолукском ,Подольском, Новгородском** участках .

Для поставок автомобильным транспортом:

	Базовый % засора по ТУ	Примечание
Для габаритного м/лома	АЛ-тх (электротехнический) – от 1,0%	1) Если процент засора больше, то в акте необходима подпись ломосдатчика 2) Процент засора может быть уменьшен согласно приказа, где указан № машины, грузоотправитель, процент засора.
	АЛ-мт (моторный) – от1,0%	
	АЛ-см (микс) – от1,0%	
	АЛ-пщ (пищевой) – от1,0%	
	АЛ-прф (профиль) – от 3,0%	
	АЛ-зн (знаки)-от 1%	
	АЛ-оф (офсет) – от1,0%	
	АЛ-прф.пл.-от 2.5%	
	Ал-фольга от 10%	
	АЛ-ба (банки) – от5,0%	
	АЛ-рд (радиаторы) – от10,0%	
	АЛ-стр (стружка) – от11,0% АЛ-мтд—от1,0%	
	МД-бл (чистый) – от 0.4%	
	МД-ц (блеск цветоизмененный) – от 0.6%	
	МД-бл.ч (блеск потемневший) – от 0.6%	
	МД-бл .в (блеск волосы) – от 0.6%	
	МД-ш (шина) – от 0,6%	
	МД-кс (кусковой) – от 0,6%	
	МД-лж (луженый) – от5,0%	
	МД-см (микс) – от1,1%	
	МД-е (жженка)- от 1,1 %	
	МД-сечка -от 1%	
	МД-стр (стружка) – от,6,0%	
	Мд-лак- от 1.1%	
	МД-гк -от 3%	
	МД-гк лж от 3.5%	
	ЛТ-см (микс) – от1,0%	
	ЛТ-стр (стружка) – от13,0%	
	БР-см (микс) – от1,0%	
	БР-стр (стружка) –от 10,0%	
	МЛ-рд (радиаторы) –от 2,0%	
	АМГ-от 1%	
	ЦАМ – от30,0%	
	ЦИНК лом Цинка разобранный –от3%	
	СВ-кб (кабельный) –от 6,0%	
	СВ-см (смешанный) – от3,0%	
	3Б26(8) – 1,0%	
	3Б26(9) – 1,0 %	
	3Б26(10) – 1,0%	
	3Б55 – 1,0%	
	3Б52 – 1,0%	
	ТИ-см (смешанный) – от2,0%	
	ТИ-стр (стружка) – от10,0%	
	МГ-см (смешанный) – от5,0% 16Б26(8)стр нерж.--- от 4%	
	ЛСАМ Э (не слитый) — от 1%	
	ЛСАМ Э (слитый) — от 1%	
	ЛСАМ П (не слитый) — от 1%	
	ЛСАМ П (слитый) — от 1%	

Для негабаритного м/лома	5АЛ-тх (электротехнический) – 4,0%	1) Если процент засора больше, то в акте необходима подпись ломосдатчика 2) Процент засора может быть уменьшен согласно приказа, где указан № машины, грузоотправитель, процент засора. 3) При приемке лома вида 5МД см, 5МД кс, 5ЛТ см, процент засора ставится 5МД см от 5%, 5МД кс от 4%, 5ЛТ см от 5%. в случае, если данный лом является негабаритом и его необходимо доработать (переработать в габарит, отделить мнталлические пластиковые и др. включения)
	5АЛ-мт (моторный) – 5,0%	
	5АЛ-см (микс) – 2,5%	
	5АЛ-пщ (пищевой) – 4,0%	
	5АЛ-прф (профиль) – 4,0%	
	5АЛ-рд (радиаторы) – 10,0%	
	5СВ-см (смешанный)--4,0%	
	5Б26(8) – 2,5%	
	5Б26(9) – 2,5%	
	5Б26(10) – 2,5%	
	5Б55-2,5%	
	5ТИ-см(смешанный)-4,0%	
	5МГ-см (смешанный)-5,0%	
	5МД-см —1,1%	
	5МД-бл (чистый) -0.4%	
	5МД-кс(кусковой)-0.6%	
	5МД-лж (луженый)-11%	
	5БР-см (микс)-1%	
	5ЛТ-см---1,0%	
	5МЛ-рд (радиаторы)-- 2,5%	
	4ЦЦ – 5,0%	