1. **С 17.07.2026 года** установить следующий минимальный % засора на лом и отходы цветных металлов на **малых участках «АО ПСКОВВТОРМЕТ» .**

Для поставок автомобильным транспортом:

	Базовый % засора по ТУ	Примечание
Для габаритного м/лома	АЛ-тх (электротехнический) – от 2,0%	1) Если процент засора больше, то в акте необходима подпись ломосдатчика 2) Процент засора может быть уменьшен согласно приказа, где указан № машины, грузоотправитель, процент засора.
	АЛ-мт (моторный) – от2,0%	
	АЛ-см (микс) – от2,0%	
	АЛ-пщ (пищевой) – от2,0%	
	АЛ-прф (профиль) – от 4,0%	
	АЛ-зн (знаки)-от 2%	
	АЛ-оф (офсет) – от2,0%	
	АЛ-прф.пл.-от 3.5%	
	Ал-фольга от 11 %	
	АЛ-ба (банки) – от6,0%	
	АЛ-рд (радиаторы) – от11,0%	
	АЛ-стр (стружка) – от12,0%	
	АЛ-мтд– от2,0%	
	МД-бл (чистый) – от 1.4%	
	МД-ц (блеск цветоизмененный) – от 1.6%	
	МД-бл.ч (блеск потемневший) – от 1.6%	
	МД-бл .в (блеск волосы) – от 1.6%	
	МД-ш (шина) – от 1,6%	
	МД-кс (кусковой) – от 1,6%	
	МД-лж (луженый) – от6,0%	
	МД-см (микс) – от2,1%	
	МД-е (жженка)- от 2,1 %	
	МД-сечка -от 2%	
	МД-стр (стружка) – от 7,0%	
	Мд-лак- от 2.1%	
	МД-гк -от 4%	
	МД-гк лж от 4.5%	
	ЛТ-см (микс) – от2,0%	
	ЛТ-стр (стружка) – от14,0%	
	БР-см (микс) – от2,0%	
	БР-стр (стружка) –от 11,0%	
	МЛ-рд (радиаторы) –от 3,0%	
	АМГ-от 2%	
	ЦАМ – от31,0%	
	ЦИНК лом Цинка разобранный –от4%	
	СВ-кб (кабельный) –от 7,0%	
	СВ-см (смешанный) – от4,0%	
	3Б26(8) – 2,0%	
	3Б26(9) – 2,0 %	
	3Б26(10) – 2,0%	
	3Б55 – 2,0%	
	3Б52 – 2,0%	
	ТИ-см (смешанный) – от3,0%	
	ТИ-стр (стружка) – от11,0%	
	МГ-см (смешанный) – от6,0%	
	16Б26(8)стр нерж.--- от 5%	
	ЛСАМ Э (не слитый) — от 2%	
	ЛСАМ Э (слитый) — от 2%	
	ЛСАМ П (не слитый) — от 2%	
	ЛСАМ П (слитый) — от 2%	

Для негабаритного м/лома	5АЛ-тх (электротехнический) – 5,0%	1) Если процент засора больше, то в акте необходима подпись ломосдатчика 2) Процент засора может быть уменьшен согласно приказа, где указан № машины, грузоотправитель, процент засора. 3) При приемке лома вида 5МД см, 5МД кс, 5ЛТ см, процент засора ставится 5МД см от 5%, 5МД кс от 4%, 5ЛТ см от 5%. в случае, если данный лом является негабаритом и его необходимо доработать (переработать в габарит, отделить мнталлические пластиковые и др. включения)
	5АЛ-мт (моторный) – 6,0%	
	5АЛ-см (микс) – 3,5%	
	5АЛ-пщ (пищевой) – 5,0%	
	5АЛ-прф (профиль) – 5,0%	
	5АЛ-рд (радиаторы) – 11,0%	
	5СВ-см (смешанный)--5,0%	
	5Б26(8) – 3,5%	
	5Б26(9) – 3,5%	
	5Б26(10) – 3,5%	
	5Б55-3,5%	
	5ТИ-см(смешанный)-5,0%	
	5МГ-см (смешанный)-6,0%	
	5МД-см —2,1%	
	5МД-бл (чистый) -1.4%	
	5МД-кс(кусковой)-1.6%	
	5МД-лж (луженый)-12%	
	5БР-см (микс)-2%	
	5ЛТ-см---2,0%	
	5МЛ-рд (радиаторы)-- 3,5%	
	4ЦЦ – 6,0%	